



GB XL- en XS-hoekanker

Met het XL of XS-hoekanker van GB monteert u zware kozijnen en gevelelementen. U realiseert hiermee een sterke en betrouwbare bevestiging. Dankzij het slobgat eenvoudig op hoogte te stellen en vervolgens te fixeren.

- Krachtige ondersteuning
- Zowel bij dorpels als stijlen toepasbaar
- Eenvoudig te fixeren
- Kozijn direct waterpas
- Corrosie bestendig
- Belasting: 200 tot 450 kg per hoekanker (zie montage-richtlijnen)



Type XL

Type XS



Voor het eenvoudig en snel stellen van zware kozijnen en HSB elementen.

GB XL- en XS-hoekanker

De GB XL- en XS-hoeken worden bevestigd aan de gevelconstructie. Type XL is voorzien van een "zij-flens" en kan een hogere belasting opnemen. Zware kozijnen, puiconstructies en gevel-sluitende elementen kunnen eenvoudig op het hoekanker worden gemonteerd. Door de extra gaten is het mogelijk om een extra fixatie aan te brengen waardoor een duurzame bevestiging wordt gerealiseerd. De GB XL- en XS-hoeken zijn vervaardigd uit Verzinkt band (VB).



Product-specificaties

Naam	Art. nr.	Verp. (Bestel eenheid)	EAN-code verpakking	Gatenpatroon	Slobgat	Afmeting	Materiaal	M/ Opp.
XL-hoek	073100	30	035914	8/7-6/9-1/13	2/30x13	75x100	70x5	SV
XL-hoek	073150	30	036430	10/7-8/9-2/13	2/30x13	75x150	70x5	SV
XL-hoek	073200	30	036454	12/7-10/9-3/13	2/30x13	75x200	70x5	SV
XL-hoek	073151	30	039202	10/7-8/9-2/13	2/30x13	100x150	70x5	SV
XL-hoek	073152	30	039226	10/7-8/9-2/13	2/30x13	125x150	70x5	SV
XS-hoek	073010	30	037536	8/7-6/9-1/13	2/30x13	75x100	70x5	SV
XS-hoek	073015	30	037543	10/7-8/9-2/13	2/30x13	75x150	70x5	SV
XS-hoek	073020	30	037550	12/7-10/9-3/13	2/30x13	75x200	70x5	SV

Technische-specificaties

Gelijkmatig verdeelde belasting (Qmax):	Kalkzandsteen	XL-hoek 75 x	3,6 kN
	Beton	XL-hoek 75 x	4,8 kN
	Kalkzandsteen	XL-hoek 100 x	2,4 kN
	Beton	XL-hoek 100 x	3,2 kN
	Kalkzandsteen	XL-hoek 125 x	2,2 kN
	Beton	XL-hoek 125 x	2,8 kN
	Kalkzandsteen	XS-hoek 75 x	2,0 kN
	Beton	XS-hoek 75 x	2,0 kN

Montage-richtlijnen

- stap 1.** gat boren (let op randafstand, grote boorgat en gat diepte)
- stap 2.** aanbrengen bevestigingsmiddel in slobgat
- stap 3.** instellen juiste hoogte
- stap 4.** aanbrengen fixatie
- stap 5.** aandraaien bevestigingsmiddel (volgens richtlijnen leverancier)

Bevestigingsadvies


In slobgat : Hulsanker Ø12 mm
In gaten Ø9 mm: Doorsteekanker M8

Fixatie: Z2 regelnagel en/of spanhuls



Voor technische specificatie bevestigingsmiddelen - zie leverancier.

Verkrijgbaar bij:



GB **GEBR. BODEGRAVEN BV**
verbindingen voor de bouw

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl

Montage-voorbeeld



toepassing



plaatsen XL- of XS-hoek



boren gat



aanbrengen bevestigingsmiddel



aandraaien bevestigingsmiddel m.b.v. momentsleutel